Workflows und Datentransformation mit Apache Airflow

Stefan Baerisch

- ▶ Softwareentwickler und Projektmanager
- ▶ Python Anwender seit etwa 2008, Vorträge auf Konferenzen
- ▶ Python in diversen Projekten eingesetzt

- ▶ <https://stbaer.com>

Funktion

Warum dieser Vortrag (2)

Endausbau

Warum dieser Vortrag (3)

Ziele des Vortrags

- > Konzepte
- > Idee, ob es sich lohnt
- > Wissen für die erste Woche
- > Airflow für Python
- > Cron +++++

- > ~~Profiwissen in Apache Airflow~~
- > ~~Betrieb von Airflow~~

Warum Workflows mit Apache Airflow?

Der Platz zwischen 'Enterprise' und 'Skript'

Was ist Apache Airflow

- ▶ Internes Airbnb Werkzeug seit 2014
- ▶ Seit 2016 Apache Incubator, seit 2019 Toplevel
- ▶ Werkzeug zur Definition und Ausführung von Batch Workflows
- ▶ Airflow ist in Python geschrieben und verwendet Python zur Definition von Workflows

Anforderungen und Airflow

Airflow

Funktionen

Anforderung

Data Science/DEV

- > Flexible Implementierung
- > Geringer Aufwand für Integration

- > Operatoren in beliebiger Sprache
- > Keine Annahme zu Datenspeichern

IT Operations

- > Wartbarkeit
- > Monitorbarkeit
- > Skalierung / Nutzung von Infrastruktur

- > Administration Oberfläche
- > Monitoring / Backfill
- > Clustering Support

Architektur

Verzeichnis und Dateien

```
Database ————— $ ls -l  
airflow-webserver.pid  
airflow.cfg  
airflow.db  
DAGs / Config ——— dags  
logs  
script  
unittests.cfg
```

```
[$ ls dags/  
__pycache__  
o0_wrapper_dag.py  
o1_args_dag.py
```

```
o2_backfill_dag.py  
o3_loop_fan_dag.py  
o4_conditional_branch_dag.py  
o5_xcom_dag.py  
o6_simple_poll.py
```

Was bringt Airflow mit?

- ▶ Python API zur Definition von Workflows
- ▶ Scheduling, Ausführung und Monitoring von Tasks
- ▶ Benutzungsoberfläche und API
- ▶ Bibliothek von Schnittstellen und vorgefertigten Operationen

	i	DAG	Schedule	Owner	Recent Tasks i	Last Run i	DAG Runs i	Links
	☐	01_arglog_dag	None	airflow	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○	
	☒	02_backfill_dag	@daily	airflow	① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	2020-04-16 12:04 i	108 ○ ○	
	☒	arglog_dag	None	airflow	① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	2020-04-15 10:08 i	3 ○ ○	
	☒	backfill_dag	@daily	airflow	① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	2020-04-15 12:20 i	91 ○ 16	
	☐	example_bash_operator	0 0 ***	Airflow	⑤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	2015-01-02 00:00 i	2 ○ ○	
	☐	example_branch_dop_operator_v3	*/1 ****	Airflow	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○	
	☐	example_branch_operator	@daily	Airflow	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○	
	☐	example_complex	None	airflow	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○	
	☐	example_external_task_marker_child	None	airflow	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○	
	☐	example_external_task_marker_parent	None	airflow	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○	
	☐	example http operator	1 day, 0:00:00	Airflow	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○	

Scheduling, Trigger und Backfill

- ▶ Die Ausführung findet ausgehend vom `<<start_date>>` jeden `<<schedule_interval>>` statt.
- ▶ Möglichkeiten `<<schedule_interval>>` sind `None`, `@once`, `@hourly`, `@daily`, `@weekly`, `@monthly`, `@yearly`
- ▶ Fehlende Ausführungen können automatisch nachgeholt werden (backfill)

Kernkonzepte

DAG (=Directed, Acyclic Graph): Folge von Tasks

Task: Einzelner Workflow Schritt, implementiert durch Operator

Schedule: Zeitplan der Ausführung

```
dag = DAG('o0_wrapper_dag',  
          description='Python Task Wrapper DAG',  
          start_date=datetime(2018, 1, 1),  
          schedule_interval=None,  
          catchup=False)
```

```
get_prices_operator = PythonOperator(  
    dag=dag, task_id='get_prices_task',  
    python_callable=ds.get.main)
```

```
calc_stats_operator = PythonOperator(  
    dag=dag, task_id='calc_stats_task',  
    python_callable=ds.calc.main)
```

```
do_report_operator = PythonOperator(  
    dag=dag, task_id='do_report_task',  
    python_callable=ds.rep.main,)
```

```
get_prices_operator >> calc_stats_operator >> do_report_operator
```

Überführung von Ad-Hoc Skripten nach Airflow

Das Szenario

Daten von API abrufen
Berechnungen vornehmen
In Datenbank schreiben

Aus Datenbank lesen
Daten akkumulieren
Daten in Datenbank schreiben

Aus Datenbank lesen
PPTX Report erstellen
PPTX auf FTP Server schreiben

Beispielskripte (1/3)

► Schritt 1 - API Abruf / Berechnung / Datenbank und CSV

```
def main():  
    df = get_data()  
    write_data(df)  
    write_db(df)
```

```
def write_db(df):  
    con = sqlite3.connect("data/data.db")  
    df.to_sql(name='sales', con=con, if_exists='append',  
             index=False, index_label=["product", "date"])
```

```
def write_data(df):  
    suffix = df['date'][0]  
    df.to_csv(f"data/data_{suffix}.csv", index=False)
```

```
def get_data():  
    now = datetime.datetime.now().strftime("%Y_%m_%d_%H_%M_%S")  
    urls = {  
        "price": "http://localhost:5000/price",  
        "sales": "http://localhost:5000/sales",  
    }  
    acum = {}  
    for k, v in urls.items():  
        acum[k] = requests.get(v).json()  
    df = pd.DataFrame.from_dict(acum)  
    df['date'] = now  
    df['total'] = df['price'] * df['sales']  
    df = df.rename_axis("product").reset_index()  
    return df
```

Beispielskripte (2/3)

► Schritt 2 - Lesen Datenbank / Berechnung / Zurückschreiben

```
def read_db(fn):
    con = sqlite3.connect(fn)
    df = pd.read_sql("select * from sales;", con)
    return df

def calc(df):
    df2 = pd.pivot_table(df, index=["product"], values=["total", "sales"], aggfunc="sum")
    df2['avg'] = df2['total'] / df2['sales']
    df2 = df2.rename_axis("product").reset_index()
    return df2

def write_db(df, fn):
    con = sqlite3.connect(fn)
    df.to_sql(name='report', con=con, if_exists='replace',
              index=False, index_label=["product", "date"])

def main():
    fn = "data/data.db"
    df = read_db(fn)
    df2 = calc(df)
    write_db(df2, "data/report.db")

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Beispielskripte (3/3)

► Schritt 3 - PPTX Präsentation / Auf FTP Server schreiben

```
def write_pptx(df, fn):
    prs = Presentation()

    df = df.sort_values(by=["total"], ascending=False)[:5]

    products = df['product'].to_list()
    totals = df['total'].to_list()

    # Cover
    title_slide_layout = prs.slide_layouts[0]
    slide = prs.slides.add_slide(title_slide_layout)
    title = slide.shapes.title
    subtitle = slide.placeholders[1]
    title.text = "Report"
    subtitle.text = "Produkte Verkaufszahlen"

    # Report
    slide = prs.slides.add_slide(prs.slide_layouts[5])
    title = slide.shapes.title
    title.text = "Top 5 Produkte"

    x, y, cx, cy = Inches(2), Inches(2), Inches(6), Inches(1.5)
    shape = slide.shapes.add_table(rows=5, cols=2, left=x, top=y, width=cx, height=cy)
    table = shape.table

    for i, (prod, tot) in enumerate(zip(products, totals)):
        table.cell(i, 0).text = prod
        table.cell(i, 1).text = f"{tot:.2f}"
    prs.save(fn)
```

```
def upload_pptx(fp):
    with ftplib.FTP() as session:
        session.connect('localhost', 2121)
        session.login('ftp', 'ftp')
        with open(fp, mode="rb") as inf:
            fn = os.path.basename(fp)
            session.storbinary(f'STOR {fn}', inf)
```

```
def main():
    report_path = "data/report.pptx"
    df = read_db("data/report.db")
    write_pptx(df, report_path)
    upload_pptx(report_path)
```

Skript ohne Airflow

```
.../enterpy_2/code/b_dag_support.py
```

```
import a00_get_prices as get
import a01_calc_stats as calc
import a02_do_report as rep

if __name__ == '__main__':
    get.main()
    calc.main()
    rep.main()
```

Apache Airflow Installieren und Starten

```
virtualenv -p python3.7 env
source env/bin/activate
pip install requests apache-airflow python-pptx pyftplib

export AIRFLOW_HOME=...
export OBJC_DISABLE_INITIALIZE_FORK_SAFETY=YES #MacOS

airflow initdb
airflow scheduler
airflow webserver -p 8080
```

Direkte Portierung nach Airflow

```
.../enterpy_2/code/airflow_home/dags/o0_wrapper_dag.py
```

```
from datetime import datetime
```

```
from airflow import DAG
```

```
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
```

```
def patch_path():
```

```
    import os
```

```
    import sys
```

```
    dirname = os.path.dirname(__file__)
```

```
    path = os.path.abspath(os.path.join(dirname, "../.."))
```

```
    sys.path.insert(0, path)
```

```
patch_path()
```

```
import b_dag_support as ds
```

Direkte Portierung nach Airflow

```
.../enterpy_2/code/airflow_home/dags/o0_wrapper_dag.py
```

```
dag = DAG('o0_wrapper_dag',  
          description='Python Task Wrapper DAG',  
          start_date=datetime(2018, 1, 1),  
          schedule_interval=None,  
          catchup=False)
```

```
get_prices_operator = PythonOperator(  
    dag=dag, task_id='get_prices_task',  
    python_callable=ds.get.main)
```

```
calc_stats_operator = PythonOperator(  
    dag=dag, task_id='calc_stats_task',  
    python_callable=ds.calc.main)
```

```
do_report_operator = PythonOperator(  
    dag=dag, task_id='do_report_task',  
    python_callable=ds.rep.main,)
```

```
get_prices_operator >> calc_stats_operator >> do_report_operator
```

Vorteile der direkten Portierung

- ▶ Keine Anpassung am Quellcode notwendig
- ▶ Scheduling und automatische Ausführung über Airflow
- ▶ Dokumentation der erfolgten Ausführung
- ▶ Möglichkeit der teilweisen Ausführung

	i	DAG	Schedule	Owner	Recent Tasks i	Last Run i	DAG Runs i
	On	wrapper_dag	None	airflow		2020-04-15 08:32 i

Übersicht zu Tasks

Task Instances

List (257) Add Filter ▾ With selected ▾ Search: dag_id, task_id, state

☐	State	Dag Id	Task Id	Execution Date	Operator	Start Date	End Date	Duration	Job Id	Hostname	Unixname	F	V
☐	success	02_backfill_dag	backfill_task ▾	04-16T00:00:00+00:00	PythonOperator	04-17T00:00:11.562633+00:00	04-17T00:00:11.703637+00:00	0:00:00.141004	257	1.0.0.127.in-addr.arpa	imhiro	1	1
☐	success	02_backfill_dag	backfill_task ▾	04-15T00:00:00+00:00	PythonOperator	04-16T14:32:22.258095+00:00	04-16T14:32:22.394523+00:00	0:00:00.136428	256	1.0.0.127.in-addr.arpa	imhiro	1	1
☐	success	02_backfill_dag	backfill_task ▾	04-14T00:00:00+00:00	PythonOperator	04-16T14:31:08.528141+00:00	04-16T14:31:08.690648+00:00	0:00:00.162507	255	1.0.0.127.in-addr.arpa	imhiro	1	1
☐	success	02_backfill_dag	backfill_task ▾	04-13T00:00:00+00:00	PythonOperator	04-16T14:29:53.892747+00:00	04-16T14:29:54.087605+00:00	0:00:00.194858	254	1.0.0.127.in-addr.arpa	imhiro	1	1
☐	success	02_backfill_dag	backfill_task ▾	04-12T00:00:00+00:00	PythonOperator	04-16T14:28:40.402310+00:00	04-16T14:28:40.528839+00:00	0:00:00.126529	253	1.0.0.127.in-addr.arpa	imhiro	1	1
☐	success	02_backfill_dag	backfill_task ▾	04-11T00:00:00+00:00	PythonOperator	04-16T14:27:27.264846+00:00	04-16T14:27:27.382023+00:00	0:00:00.117177	252	1.0.0.127.in-addr.arpa	imhiro	1	1
☐	success	02_backfill_dag	backfill_task ▾	04-10T00:00:00+00:00	PythonOperator	04-16T14:26:14.083898+00:00	04-16T14:26:14.225918+00:00	0:00:00.142020	251	1.0.0.127.in-addr.arpa	imhiro	1	1
☐	success	02_backfill_dag	backfill_task ▾	04-09T00:00:00+00:00	PythonOperator	04-16T14:25:01.383505+00:00	04-16T14:25:01.508360+00:00	0:00:00.124855	250	1.0.0.127.in-addr.arpa	imhiro	1	1
☐	success	02_backfill_dag	backfill_task ▾	04-08T00:00:00+00:00	PythonOperator	04-16T14:23:48.728294+00:00	04-16T14:23:48.853335+00:00	0:00:00.125041	249	1.0.0.127.in-addr.arpa	imhiro	1	1
☐	success	02_backfill_dag	backfill_task ▾	04-07T00:00:00+00:00	PythonOperator	04-16T14:22:35.792017+00:00	04-16T14:22:35.941269+00:00	0:00:00.149252	248	1.0.0.127.in-addr.arpa	imhiro	1	1
☐	success	02_backfill_dag	backfill_task ▾	04-06T00:00:00+00:00	PythonOperator	04-16T14:21:23.160619+00:00	04-16T14:21:23.289857+00:00	0:00:00.129238	247	1.0.0.127.in-addr.arpa	imhiro	1	1

Task Details

Task Instance Details

Dependencies Blocking Task From Getting Scheduled

Dependency	Reason
Task Instance State	Task is in the 'success' state which is not a valid state for execution. The task must be cleared in order to be run.
Dagrun Running	Task instance's dagrun was not in the 'running' state but in the state 'success'.

Attribute: python_callable

```
1 def backfill(*args, **kwargs):
2     p = "/Users/imhiro/Desktop/conferences_2020/4_enterpy/enterpy_2/code/data"
3     date = kwargs['ds']
4     url = f"http://localhost:5000/daily/{date}"
5
6     res = requests.get(url)
7     if res.ok:
8         j = res.json()
9         with open(os.path.join(p, f"res_{date}.json"), mode="w") as out:
10            json.dump(j, out)
11     else:
12         raise Exception(f"Error {res.status_code}")
```

Task Instance Attributes

Attribute	Value
dag_id	02_backfill_dag
duration	0.136428
end_date	2020-04-16 14:32:22.394523+00:00
execution_date	2020-04-15T00:00:00+00:00
executor_config	{}
generate_command	<function TaskInstance.generate_command at 0x106f9fb90>
hostname	1.0.0.127.in-addr.arpa
is_premature	False
job_id	256
key	('02_backfill_dag', 'backfill_task', <Pendulum [2020-04-15T00:00:00+00:00]>, 2)
log	<Logger airflow.task (INFO)>
log_filepath	/Users/imhiro/Desktop/conferences_2020/4_enterpy/enterpy_2/code/airflow_home/logs/02_backfill_dag/backfill_task/2020-04-15T00:00:00+00:00.log
log_url	http://localhost:8080/admin/airflow/log?execution_date=2020-04-15T00%3A00%3A00%2B00%3A00&task_id=backfill_task&dag_id=02_backfill_dag

Nächste Schritte

- ▶ Die aktuelle Implementierung basiert 1-zu-1 auf den bestehenden Skripten
- ▶ Für die weitere Entwicklung stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung
 - ▶ Aufteilung der Skripte in Teilschritte
 - ▶ Verwendungen von passenden Airflow Operatoren, um weniger eigenen Code zu verwenden (besonders nützlich, wenn auf Clouddienste / Datenbanken gewechselt werden soll)
- ▶ Das Deployment sollte noch angepasst werden. Bei Verwendung von SQLite als Datenbank ist Airflow auf eine Ausführung zur Zeit beschränkt.

Airflow Beispiele

Ziele der Beispiele

- ▶ Umsetzung von Standardaufgaben mit möglichst einfachen Mitteln
 - ▶ Keine Implementierung von eigenen Operatoren, Signalen, etc.
- ▶ Darstellung der 60% Funktionalität für 80% aller Aufgaben.

Argumente und Kontext für Skripte

```
dag = DAG('o1_arglog_dag',  
          description='Python Operator with Argument',  
          start_date=datetime(2018, 1, 1),  
          schedule_interval=None,  
          catchup=False  
        )
```

```
def arglog(*args, **kwargs):  
    ds.dump_pp(kwargs, "kwargs.txt")  
    ds.dump_pp(args, "args.txt")
```

```
arglog_op = PythonOperator(  
    task_id='arglog_task',  
    provide_context=True,  
    python_callable=arglog,  
    op_args=["a1", "a2"],  
    op_kwargs={"k1": "v1", "k2": "v2"},  
    dag=dag)
```

arglog_op

Backfill am Beispiel

```
dag = DAG('02_backfill_dag',
          description='Python Operator with Backfill',
          start_date=datetime(2020, 1, 1),
          schedule_interval="@daily",)

def backfill(*args, **kwargs):
    p = "/Users/imhiro/Desktop/conferences_2020/4_enterpy/
    enterpy_2/code/data"
    date = kwargs['ds']
    url = f"http://localhost:5000/daily/{date}"

    res = requests.get(url)
    if res.ok:
        j = res.json()
        with open(os.path.join(p, f"res_{date}.json"), mode="w")
        as out:
            json.dump(j, out)
    else:
        raise Exception(f"Error {res.status_code}")

backfill_op = PythonOperator(
    task_id='backfill_task',
    provide_context=True,
    python_callable=backfill,
    dag=dag)
```

```
backfill_op
```

Fanout und Programmatische DAG-Erstellung

```
dag = DAG('loop_fan_dag',  
          description='Loops and Fanout',  
          start_date=datetime(2020, 1, 1),  
          schedule_interval=None,  
          )
```

```
op_start = DummyOperator(task_id='op_start', dag=dag)  
op_b1 = DummyOperator(task_id='op_b1', dag=dag)  
op_b2 = DummyOperator(task_id='op_b2', dag=dag)
```

```
op_join1 = DummyOperator(task_id='op_join1', dag=dag)
```

```
op_start >> [op_b1, op_b2] >> op_join1
```

```
op_end = DummyOperator(task_id='op_end', dag=dag)
```

```
for i in range(5):  
    op = DummyOperator(task_id=f'op_loop_{i}', dag=dag)  
    op_join1 >> op >> op_end
```

Bedingungen und Pfade

```
dag = DAG('o4_conditional_branch_dag',  
          description='Conditional Branches',  
          start_date=datetime(2020, 1, 1),  
          schedule_interval=None)
```

```
op_start = DummyOperator(task_id='op_start', dag=dag)  
op_alt1 = DummyOperator(task_id='op_alt1', dag=dag)  
op_alt2 = DummyOperator(task_id='op_alt2', dag=dag)  
op_alt3 = DummyOperator(task_id='op_alt3', dag=dag)
```

```
def make_choice():
```

```
    options = [f"op_alt{i}" for i in range(1,4)]  
    return random.choice(options)
```

TaskID nächster Operator

```
op_cond_branch = BranchPythonOperator(  
    dag=dag, task_id='op_cond_branch',  
    python_callable=make_choice)
```

```
op_end = DummyOperator(  
    dag=dag, task_id='op_end',  
    trigger_rule='none_failed_or_skipped')
```

```
op_start >> op_cond_branch >> [op_alt1,op_alt2,op_alt3] >> op_end
```

Kommunikation mit XCOM

```
dag = DAG('o5_xcom_dag',
          description='Simple XCOM Operation',
          start_date=datetime(2020, 1, 1),
          schedule_interval="@daily")

def setter():
    return {"key": "value", "list": [1, 2, 3, 4]}

def getter(**context):
    ti = context['task_instance']
    value = ti.xcom_pull(key=None, task_ids='set_op')
    fp = "/Users/imhiro/Desktop/conferences_2020/4_enterpy/enterpy_2/code/data/xcom.txt"
    with open(fp, mode="w") as out:
        json.dump(value, out)

set_op = PythonOperator(
    task_id='test_op', provide_context=True,
    python_callable=setter, dag=dag)

get_op = PythonOperator(
    task_id='action_op', provide_context=True,
    python_callable=getter, dag=dag)

set_op >> get_op
```

Einfaches Polling

```
from airflow.exceptions import AirflowSkipException
dag = DAG('o6_simple_poll',description='Simple XCOM Operation',
          start_date=datetime(2020, 1, 1),
          schedule_interval="@daily",
          )
```

```
def test():
```

```
    v = random.choice([True,False])
    if not v:
        raise AirflowSkipException("Not meant to run")
```

```
test_op = PythonOperator(
    task_id='test_op', provide_context=True,
    python_callable=test, dag=dag)
```

```
action_op = DummyOperator(
    dag=dag,task_id='op_end',
    trigger_rule='all_success')
```

```
test_op >> action_op
```

Fazit & Zusammenfassung

Fazit - Airflow Technik

- ▶ Airflow ermöglicht die Definition von komplexen Workflows
 - ▶ Gegenüber anderen Workflow-Lösungen oder selbst geschriebenem Scheduling bietet Airflow zahlreiche Standardfunktionen
 - ▶ Python dient als Sprache für die Definition von Workflows und kann zur Implementierung der einzelnen Workflowschritte verwendet werden. Dies macht die Verwendung mit Python Kenntnissen einfacher und fördert die Automatisierung
- ▶ Airflow skaliert in Bezug auf Deploymentmöglichkeiten und Funktionen von einem Rechner auf verteilte Unternehmensanwendungen

Fazit - Airflow und Python im Einsatz

GUI	Scheduling	Logging
Backfill	Templating	Connections
SLA	Pools	...

Vielen Dank